



ZAWÓR ZWROTNY zCHE



Materiał kadłuba	Ciśnienie nominalne	Średnica nominalna	Max. temperatura
H Mosiądz	C 16 bar	DN 15-100	200°C
I Stal nierdzewna	E 40 bar	DN 15-300	300°C

CECHY

- zwarta zabudowa
- bezpieczny ekologicznie
- nie wymaga konserwacji
- klasa szczelności - klasa D wg EN 12266-1
- długość zabudowy - szereg 49 wg EN 558 dla DN15 - DN100

ZASTOSOWANIE*

* nie wszystkie zastosowania nadają się do każdego wykonania materiałowego

branże						
	PRZEMYSŁ	PRZEMYSŁ OKRĘTOWY	CIEPŁOWNICTWO	ENERGETYKA	CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJE	
media						
	GLIKOL	WODA PRZEMYSŁOWA	OLEJ DIATERMICZNY	PARA	SPRĘŻONE POWIERTRZE	CZYNNIKI NEUTRALNE

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199


E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

FIG.275

MATERIAŁY, WYMIARY

DN 15-100

DN 125-300



	Materiał kadłuba	H	I	
	Wykonanie	50	51	
			DN 15-100	DN 125-300
1	Kadłub	CuZn39Pb2	GX5CrNiMo19-11-2	GX5CrNiMo19-11-2
2	Płytki (grzybek)	X6CrNiMoTi17-12-2	GX5CrNiMo19-11-2	GX5CrNiMo19-11-2
3	Pokrywa (pierścień centrujący)	X5CrNi18-10	X3CrNiMo17-13-3	GX5CrNiMo19-11-2
4	Sprężyna	X6CrNiMoTi17-12-2	X3CrNiMo17-13-3	X3CrNiMo17-13-3
5	Śruba z łbem walcowym		A4-70	
Max. temperatura		200°C	300°C	300°C

Materiał kadłuba H

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
d (mm)		15	20	25	31	39	47	62	74	89
D (mm)		40	47	56	72	82	95	115	132	152
L (mm)		16	19	22	28	32	40	46	50	60
Ciężar (kg)		0,10	0,13	0,21	0,48	0,63	1	1,5	2	3,2
Kvs (m³/h)		3,5	7,2	10,3	16,6	21,8	33,2	55,5	72,7	105,5
Ciśnienie otwarcia w zależności od kierunku przepływu (mbar)	→	7,5	7,5	7,5	8,5	9,0	9,5	10,0	10,5	11,5
	↑	10,0	10,0	10,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	18,0
	↓	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024

ZETKAMA Sp. z o.o.
 Ul. 3 Maja 12
 PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
 Tel. +48 74 8652 111
 Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl


Materiał kadłuba I

DN	mm	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	inch	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12
d (mm)		15	19	25	30	38	47	62	77	95	122	148	200	250	300
D (mm)		43,5	53,5	63,5	76	86	96	116,5	123	152,5	190,5	219	282	340	400
L (mm)		16	19	22	28	31,5	40	46	50	60	90	106	140	145	160
S (mm)		45	55,5	65	78,5	88,5	98,5	119	134,5	154,5					
D1 (mm)		53	63	73	84	94	107	126	144,5	164					
Ciężar (kg)		0,10	0,16	0,28	0,52	0,70	1,10	1,58	1,78	3,30	8	12	22	35	45
K _{vs} (m ³ /h)		4,4	6,8	10,8	17,0	26,0	43,0	60,0	80,0	113	183	258	410	698	732
Ciśnienie otwarcia w zależności od kierunku przepływu (mbar)	→	22,5	22,5	22,5	23,5	24,5	24,5	25,0	25,5	26,5	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	↑	25,0	25,0	25,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	33,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	↓	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

ZALEŻNOŚĆ TEMPERATURY OD CIŚNIENIA

Wg EN 1092-3	PN		-10°C÷120°C	150°C	200°C		
CuZn39Pb2	16	bar	16	16	13,5		
Wg EN 1092-1			-40°C÷100°C	150°C	200°C	250°C	300°C
G-X5CrNiMo19-11-2	40	bar	40	36,3	33,7	31,8	29,7

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZAWORU 275 H DN 15-100





Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZAWORU 275 I DN 15-100

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA ZAWORU 275 I DN 125-300


Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024

ZETKAMA Sp. z o.o.
Ul. 3 Maja 12
PL 57-410 Ścinawka Średnia

Tel. +48 74 8652 187
Tel. +48 74 8652 111
Fax +48 74 8652 199

E-mail spkraj@zetkama.com.pl
www.zetkama.pl

WYKONANIA

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
275	H Mosiądz CuZn36Pb2	15-100 mm	C 16 bar	50 płytki i sprężyna - stal nierdzewna, pierścień kadłuba - mosiądz
	I Stal nierdzewna GX5CrNiMo19-11-2	15-300 mm	E 40 bar	51 płytki, sprężyna i pierścień kadłuba - stal nierdzewna, płytki ze sprężyną

ZAMAWIANIE

Figura	Materiał kadłuba	Średnica nominalna	Ciśnienie nominalne	Wykonanie
275	H Mosiądz CuZn36Pb2	15-100 mm	C 16 bar	50 płytki i sprężyna - stal nierdzewna, pierścień kadłuba - mosiądz

Przykład zamówienia wg indeksu

275 H 050 C 50

275 H 050 C 50

Zawór zwrotny, przyłącze międzykołnierzowe, kształt prosty
Mosiądz CuZn36Pb2
Średnica nominalna (mm)
Ciśnienie nominalne PN 16
Płytki i sprężyna - stal nierdzewna, pierścień kadłuba - mosiądz

Zastrzega się prawo do zmian konstrukcyjnych

Wydanie 01/2024